



Sol/Plafonnier



Console



Unité extérieure Multi F
Tension 230 v + N



Unité extérieure Multi F
Tension 3 x 400 V + N



| Type | Capacité frigorifique en kW | Capacité calorifique en kW | Dimensions (L x H x P) en mm |
|----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| CV09 NE2 | 2,6 | 2,9 | 900 * 490 * 200 |
| CV12 NE2 | 3,5 | 3,9 | 900 * 490 * 200 |

| Type | Capacité frigorifique en kW | Capacité calorifique en kW | Dimensions (L x H x P) en mm |
|----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| CQ09 NAO | 2,6 | 2,9 | 700 * 600 * 210 |
| CQ12 NAO | 3,5 | 3,9 | 700 * 600 * 210 |
| CQ18 NAO | 5,3 | 5,8 | 700 * 600 * 210 |

| Type | Capacité frigorifique en kW | Capacité calorifique en kW | Nombre max. | Label d'énergie saisonnier | Degré de charge min/max | Dimensions (L x H x P) en mm |
|------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| MU2M15 UL4 | 4,1 | 4,7 | 2 | A++ / A+ | 9 / 21 | 770 * 545 * 288 |
| MU2M17 UL4 | 4,69 | 5,27 | 2 | A+ / A+ | 11 / 24 | 770 * 545 * 288 |
| MU3M19 UE4 | 5,3 | 6,3 | 3 | A++ / A+ | 12 / 30 | 870 * 655 * 320 |
| MU3M21 UE4 | 6,15 | 7 | 3 | A+ / A+ | 14 / 33 | 870 * 655 * 320 |
| MU4M25 U44 | 7 | 8,4 | 4 | A++ / A+ | 16 / 39 | 950 * 834 * 330 |
| MU4M27 U44 | 8 | 9,08 | 4 | A++ / A+ | 17 / 41 | 950 * 834 * 330 |
| MU5M30 U44 | 8,8 | 10 | 5 | A+ / A+ | 20 / 48 | 950 * 834 * 330 |
| MU5M40 UO2 | 11 | 12 | 5 | A++ / A | 21 / 52 | 950 * 1170 * 330 |

| Type | Capacité frigorifique en kW | Capacité calorifique en kW | Nombre max. | Label d'énergie saisonnier | Degré de charge min/max | Dimensions (L x H x P) en mm |
|------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| FM41AH U32 | 12 | 12,5 | 6 | 4,68 / 4,92 | 16 / 54 | 770 * 545 * 288 |
| FM49AH U32 | 14 | 16 | 8 | 4,41 / 4,37 | 19 / 62 | 770 * 545 * 288 |
| FM57AH U32 | 15 | 17 | 9 | 4,01 / 4,18 | 23 / 73 | 870 * 655 * 320 |



Multi Split

Pour chaque besoin un système adéquat



En raison du développement de produit continu, LG se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception sans avis préalable.
© LG Electronics. Sous réserve d'erreur typographique et d'impression



Thermo Comfort

Paardenmarkt 83 - 2000 Antwerpen

T 03 231 88 84 - F 03 231 01 74

info@thermocomfort.be - www.thermocomfort.be

www.lgclimat.be



Multi Split Line-up



Standard Plus Wi-Fi
DUAL Inverter

| Type | Capacité frigorifique en kW | Capacité calorifique en kW | Dimensions (L x H x P) en mm |
|------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| PM05SP NSJ | 1,5 | 1,6 | 837 * 308 * 189 |
| PM075P NSJ | 2,2 | 2,5 | 837 * 308 * 189 |
| PC095Q NSJ | 2,6 | 2,9 | 837 * 308 * 189 |
| PC125Q NSJ | 3,5 | 3,9 | 837 * 308 * 189 |
| PM155P NSJ | 4 | 5 | 837 * 308 * 189 |
| PC185Q NSK | 5,3 | 5,6 | 998 * 345 * 210 |
| PC245Q NSK | 6,7 | 7 | 998 * 345 * 210 |



Deluxe Wi-Fi
DUAL Inverter

| Type | Capacité frigorifique en kW | Capacité calorifique en kW | Dimensions (L x H x P) en mm |
|------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| DM07RP NSJ | 2,2 | 2,3 | 837 * 308 * 189 |
| DC09RQ NSJ | 2,6 | 2,9 | 837 * 308 * 189 |
| DC12RQ NSJ | 3,5 | 3,9 | 837 * 308 * 189 |
| DC18RQ NSK | 5,3 | 5,8 | 998 * 345 * 210 |
| DC24RQ NSK | 6,7 | 7 | 998 * 345 * 210 |



ARTCOOL Wi-Fi
DUAL Inverter

| Type | Capacité frigorifique en kW | Capacité calorifique en kW | Dimensions (L x H x P) en mm |
|------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| AM07BP NSJ | 2,2 | 2,3 | 837 * 308 * 189 |
| AC09BQ NSJ | 2,6 | 2,9 | 837 * 308 * 189 |
| AC12BQ NSJ | 3,5 | 3,9 | 837 * 308 * 189 |
| AC18BQ NSK | 5,3 | 5,8 | 998 * 345 * 210 |
| AC24BQ NSK | 6,7 | 7 | 998 * 345 * 210 |



ARTCOOL Silver Wi-Fi
DUAL Inverter

| Type | Capacité frigorifique en kW | Capacité calorifique en kW | Dimensions (L x H x P) en mm |
|------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| AC095Q NSJ | 2,6 | 2,9 | 837 * 308 * 189 |
| AC125Q NSJ | 3,5 | 3,9 | 837 * 308 * 189 |
| AC185Q NSK | 5,3 | 5,9 | 998 * 345 * 210 |



ARTCOOL Gallery
DUAL Inverter

| Type | Capacité frigorifique en kW | Capacité calorifique en kW | Dimensions (L x H x P) en mm |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| A09FR NSF | 2,6 | 2,9 | 600 * 600 * 147 |
| A12FR NSF | 3,5 | 3,9 | 600 * 600 * 147 |
| MA09R NF1 | 2,6 | 2,9 | 600 * 600 * 147 |
| MA12R NF1 | 3,5 | 3,3 | 600 * 600 * 147 |



Cassette à 4 voies

| Type | Capacité frigorifique en kW | Capacité calorifique en kW | Dimensions (L x H x P) en mm |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| MT06R NRO | 1,5 | 1,6 | 570 * 214 * 570 |
| MT08R NRO | 2,2 | 2,5 | 570 * 214 * 570 |
| CT09R NRO | 2,6 | 2,9 | 570 * 214 * 570 |
| CT12R NRO | 3,5 | 3,9 | 570 * 214 * 570 |
| CT18R NQ0 | 5,3 | 5,6 | 570 * 256 * 570 |
| CT24R NP0 | 6,7 | 7 | 840 * 204 * 840 |




Cassette à 1 voie

| Type | Capacité frigorifique en kW | Capacité calorifique en kW | Dimensions (L x H x P) en mm |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| MT09R NU1 | 2,5 | 2,8 | 860 * 132 * 450 |
| MT11R NU1 | 3,5 | 3,9 | 860 * 132 * 450 |



Gainable basse pression
statique

| Type | Capacité frigorifique en kW | Capacité calorifique en kW | Dimensions (L x H x P) en mm |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| CL09R N20 | 2,6 | 2,9 | 900 * 190 * 700 |
| CL12R N20 | 3,5 | 3,9 | 900 * 190 * 700 |
| CL18R N20 | 5,3 | 5,6 | 900 * 190 * 700 |
| CL24R N30 | 6,7 | 7 | 1100 * 190 * 700 |



Gainable haute pression
statique

| Type | Capacité frigorifique en kW | Capacité calorifique en kW | Dimensions (L x H x P) en mm |
|-----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| CM18R N10 | 5,3 | 5,6 | 900 * 270 * 900 |
| CM24R N10 | 6,7 | 7 | 900 * 270 * 900 |



Unité extérieure Multi F
Tension 230 V + N



| Type | Capacité frigorifique en kW | Capacité calorifique en kW | Nombre max. | Classe d'énergie saisonnière | Degré de charge min/max | Dimensions (L x H x P) en mm |
|------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| MU2R15 ULO | 4,1 | 4,7 | 2 | A+++ / A+ | 9 / 21 | 770 * 545 * 288 |
| MU2R17 ULO | 4,69 | 5,27 | 2 | A++ / A+ | 11 / 24 | 770 * 545 * 288 |
| MU3R19 UE0 | 5,3 | 6,3 | 3 | A+++ / A+ | 12 / 30 | 870 * 655 * 320 |
| MU3R21 U40 | 6,15 | 7 | 3 | A+++ / A+ | 14 / 33 | 870 * 655 * 320 |
| MU4R25 U40 | 7 | 8,4 | 4 | A++ / A+ | 16 / 39 | 950 * 834 * 330 |
| MU4R27 U40 | 8 | 9,08 | 4 | A++ / A+ | 17 / 41 | 950 * 834 * 330 |
| MU5R30 U40 | 8,8 | 10 | 5 | A++ / A+ | 20 / 8 | 950 * 834 * 330 |

